

БАЛКИД 610 МК – 70 МТ

Високомаслена въздушносъхнеща алкидна смола, модифицирана с дестилирани мастни киселини

Доставна форма:	70% -ен разтвор в минерален терпентин
Употреба:	За производство на декоративни въздушносъхнещи гланцови и матови алкидни бои, лакове и емайллакове.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна вискозна течност
Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в минерален терпентин: (БДС ISO 4630)	max 5
Съдържание на нелетливи вещества, 1g /125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	70±1 %
Време за изтичане от фуния 6 mm на 50%-ен разтвор в минерален терпентин, 23°C: (БДС EN ISO 2431)	25-45 s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	61 %
Вискозитет по Брукфилд при 23°C: (ISO 2555)	10000-16000 mPa.s

**Условен вискозитет,
DIN 4 на 50-ен %p-p
в мин. терпентин, 20°C
(DIN 53211-4)** 45-65 s

**Плътност при 20°C:
(БДС ISO 2811-1)** 0,97 g/cm³

**Пламна температура
в затворен тигел:
(БДС ISO 2719)** 39°C

Разтворимост: Разтваря се в минерален терпентин (ароматен и безароматен), ксилен и ограничено се разтваря в бутанол.

Приложение: Балкид 610 МК–70 МТ има добро пигментиращо омокряне, придава на покритията висока атмосфероустойчивост, добра адхезия и еластичност. Прилага се за декоративни и повърхностни покрития, лакове за дърво и емайллакове с общо предназначение. Балкид 610 МК–70 МТ може да се смесва с други високомаслени въздушно съхнещи алкидни смоли. Смолата е подходяща за пигментирани системи в светли тонове. Препоръчително сикативиране е: 0,05 –0,07% Со; 0,1-0,3% Са; 0,15-0,30% Zr, изчислено спрямо 100%-на смола.

Опаковка: в метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана

Съхранение: Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.

**Хигиена, съвети за
безопасна работа и
екология** В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340

www.orgachim.bg