


ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

АВГУСТ 2014

Отменя и замества всички предишни издания

ОРГХИДРОЛ 37 – 75 БГ



Нискомаслена водоразредима смола, модифицирана с дестилирани мастни киселини

Доставна форма:	75% -ен разтвор в бутилгликол
Употреба:	За производство на въздушносъхнещи индустриални покрития, предназначени за декоративни цели и антикорозионна защита.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Хомогенна вискозна течност
Цвят по скалата на Гарднер (БДС EN ISO 4630)	max.5
Съдържание на нелетливи вещества, (1g/125°C/1h) : (БДС EN ISO 3251)	74-76 %
Вискозитет по Брукфилд при 25°C: (ISO 2555)	12 000 – 17 000 mPa.s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	40-50 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание: 37 %

Orgachim®

Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	1.05 g/cm ³
Пламна температура в затворен тигел: (БДС ISO 2719)	69°C
Разредител:	Може да се разрежда до 10% с деминерализирана вода.
Разтворимост:	Разтваря се в гликол етери, гликол естери и C4 - алкохоли.
Приложение:	Употребява се за производството на въздушносъхнещи индустриални грундове и емайллакове, съхнещи чрез изпичане и при температура на околна среда. Покритията на база Оргхидрол 37 – 75 БГ притежават добра съхливост, водоустойчивост и устойчивост на атмосферни влияния и вода. Препоръчвани сикативи: Со-октоат и Zr-октоат. Смолата трябва да бъде неутрализирана преди добавянето на деминерализирана вода!
Опаковка:	В пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана.
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, при температура до 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.
Хигиена,безопасна работа и екология:	Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg